Hlásič požáru a oxidu uhelnatého Kidde 10SCO

- **Ochrana před požárem a CO 2v1**
  Optická technologie detekce požáru a elektrochemická technologie detekce CO.
- **Napájení hlásiče pomocí 9 V baterie**
  Poskytuje ochranu i při výpadku elektrického proudu.
- **Akustická a optická signalizace**
  Pomocí LED diody a sofistikovaného hlasového varování.
- **Tlačítko Test/Reset**
  Slouží k automatické kontrole obvodů systému a dočasnému utišení nežádoucích poplachů.
- **Paměť nejvyšší naměřené hodnoty**
  Upozornění na naměření nebezpečné úrovně koncentrace CO v době Vaší nepřítomnosti.
- **Signalizace konce životnosti**
  Po 10 letech provozu je uživatel upozorněn na nutnou výměnu detektoru.

Kombinovaní hlásič 2v1 Kidde 10SCO je bateriově napájené zařízení poskytující ochranu před požárem a nebezpečným oxidem uhelnatým CO. Součástí hlásiče je montážní deska umožňující instalaci na strop i na zeď.

Hlásič disponuje sofistikovaným systémem hlasového varování, který v případě zjištění požáru oznámí „Fire, fire“ („Hoří, hoří“) a oxidu uhelnatého „Warning, carbon monoxide“ („Pozor, oxid uhelnatý“).

Díky 10-leté životnosti elektrochemického senzoru CO, poskytuje až o 80% delší ochranu, v porovnání s ostatními běžně dostupnými hlásiči CO. Zařízení je napájeno snadno vyměnitelnou 9 V baterií, která je součástí balení.

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv, jako je uhlí, ropa, zemní plyn, LPG, uhlí a dřevo apod.

Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými palivo spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech, jako jsou kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, zanesené kouřovody, ventilační systém nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin.

Mezi časté příznaky otravy CO patří bolesti hlavy, nevolnost, únava a bolest svalů - tyto však mohou být snadno zaměnitelné s diagnózou nachlazení či chřipky. Je proto důležité chránit svou rodinu a domov hlásiči oxidu uhelnatého, jako je Kidde 10SCO.

Objednací kód zboží	10SCO
Napájení	1x 9 V baterie (součást balení)
LCD displej/signalizace	Ne/2x LED dioda + 85 dB siréna
Provozní/skladovací teplota	4°C ~ +38°C / -10°C ~ +60°C
Provozní vlhkost	10% ~ 95% relativní vlhkost (RH)
Rozměry/hmotnost hlásiče	Ø145 x 45 mm / 380 g
Rozměry/hmotnost balení	285 x 193 x 60 mm / 425 g
Životnost senzoru	10 let
Schválení	BSI EN50291-1:2010/EN14604-1:2005/CE
Záruka	10 let
UPC čárový kód	0-047871-104062
Počet ks v krabici	3
Rozměry/hmotnost krabice	295 x 195 x 157 mm / 1,4 kg
ITF vnější kód	100-47871-104069

Zástupcem a autorizovaným distributorem pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe s.r.o.
Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262 www.kidde.eu

EN50291-1:2010
EN14604:2005
License No. KM98848