Hlásič oxidu uhelnatého Kidde 7CO

- **Napájení hlásiče pomocí AA baterií**
  Poskytuje ochranu i při výpadku elektrického proudu.
- **Akustická a optická signalizace**
  Pomocí dvojice LED diod a integrované hlasité 85 dB sirény.
- **Tlačítko Test/Reset**
  Slouží k automatické kontrole obvodů systému a dočasnému utišení nežádoucích poplachů.
- **Spolehlivé varování před nebezpečím**
  Nepřetržité monitorování úrovně koncentrace oxidu uhelnatého (CO).
- **Signalizace konce životnosti**
  Po 10 letech provozu je uživatel upozorněn na nutnou výměnu detektoru.

Poskytuje ochranu před smrtelným nebezpečím v podobě oxidu uhelnatého (CO) v domácnosti a umožňuje nepřetržité monitorování úrovně jeho koncentrace.

Zařízení lze instalovat na zeď, nebo volně položit na pevný povrch. Model Kidde 7CO je snadno ovladatelný bateriový hlásič, který poskytuje spolehlivou ochranu před nebezpečím oxidu uhelnatého.

Hlásič využívající elektrochemického senzoru nové generace Kidde v elegantním designovém provedení, je vhodný pro všechny obytné prostory. Díky 10-leté životnosti senzoru, poskytuje až o 100% delší ochranu, v porovnání s ostatními běžně dostupnými hlásiči CO.

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv, jako je uhlí, ropa, zemní plyn, LPG, uhlí a dřevo apod.

Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými palivo spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech, jako jsou kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, zanesené kouřovody, ventilační systém nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin.

Mezi časté příznaky otravy CO patří bolesti hlavy, nevolnost, únava a bolest svalů - tyto však mohou být snadno zaměnitelné s diagnózou nachlazení či chřipky. Je proto důležité chránit svou rodinu a domov hlásiči oxidu uhelnatého, jako je Kidde 7CO.

Objednací kód zboží	7CO
Napájení	3x AA baterie LR6 (součást balení)
LCD displej/signalizace	Ne/2x LED dioda + 85 dB siréna
Provozní/skladovací teplota	0°C ~ +40°C / -10°C ~ +60°C
Provozní vlhkost	10% ~ 95% relativní vlhkost (RH)
Rozměry/hmotnost hlásiče	126 x 72 x 35 mm / 120 g
Rozměry/hmotnost balení	215 x 190 x 45 mm / 300 g
Životnost senzoru	10 let
Schválení	BSI EN 50291-1: 2010 / CE
Záruka	10 let
UPC čárový kód	0-047871-096329
Počet ks v krabici	3
Rozměry/hmotnost krabice	202 x 158 x 296 mm / 1,1 kg
ITF vnější kód	100-47871-096326

Zástupcem a autorizovaným distributorem pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe s.r.o.
Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262 www.kidde.eu

EN50291-1:2010
EN50291-2:2010
License No. KM98848