

- ✓ **Napájení detektoru ze sítě 230V AC**
+ 9V záložní baterie poskytuje ochranu i při výpadku elektrického proudu.
- ✓ **Akustická a optická signalizace**
Pomocí trojice LED diod a integrované hlasité 85 dB sirény.
- ✓ **Tlačítko Test**
Slouží k automatické kontrole vnitřních obvodů a funkčnosti detektoru.
- ✓ **Spolehlivý polovodičový senzor**
Rychlé a přesné měření koncentrace výbušných a hořlavých plynů.
- ✓ **Schválení**
Detektor vyhovuje normě ČSN EN 50194-1: 2009.

Poskytuje ochranu před nebezpečím v podobě hořlavých a výbušných plynů, běžně se vyskytujících v domácnosti, jako je zemní plyn, metan, propan a butan, a umožňuje nepřetržité monitorování úrovně jejich koncentrace.

Zařízení lze instalovat na zeď pomocí dodávané montážní konzole v blízkosti všech domácích plynových spotřebičů, kotlů, ohříváčů vody apod.

Detektor využívá vysoce spolehlivý a přesný polovodičový senzor detekce plynů a jeho funkčnost lze snadno otestovat pomocí integrovaného testovacího tlačítka.

V případě zjištění nebezpečné koncentrace uvedených plynů detektor signalizuje poplach hlasitým akustickým signálem o síle 85dB z integrované sirény a blikáním červené LED diody. Zbylé LED diody jsou určeny k indikaci napájení ze sítě 230V AC (zelená) nebo případné závady (oranžová) detektoru.



Objednací kód zboží	SAFE-808
Napájení	230V AC + 9V baterie (záložní zdroj)
LCD displej/signalizace	Ne/3x LED dioda + 85 dB siréna
Senzor	Polovodičový
Provozní/skladovací teplota	0°C ~ +50°C / -10°C ~ +50°C
Provozní vlhkost	10% ~ 95% relativní vlhkost (RH)
Rozměry/hmotnost hlásiče	112 x 73 x 42 mm / 165 g
Rozměry/hmotnost balení	144 x 110 x 55 mm / 210 g
Schválení	TCT-ČSN EN 50194-1:2009 / CE
Záruka	24 měsíců

Zástupcem a autorizovaným distributorem pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe s.r.o.
Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262 www.kidde.eu

TCT
ID: 150309S005
EN 50194-1:2009

