

- ✓ **Vestavěná lithiová baterie**
Zajišťuje napájení hlásiče po celou dobu jeho 10-leté životnosti.
- ✓ **Akustická a optická signalizace**
Pomocí LED diody a integrované hlasité 85 dB sirény.
- ✓ **Tlačítko Test/Hush**
Slouží k automatické kontrole obvodů systému a dočasnému utišení nežádoucích poplachů.
- ✓ **Signalizace konce životnosti**
Po 10 letech provozu je uživatel upozorněn na nutnou výměnu detektoru.
- ✓ **Kompaktní provedení a moderní design**
Odolný kryt hlásiče v nenápadném bílém provedení s malými rozměry.

Kouřový hlásič požáru s fotoelektrickou (optickou) technologií detekce napájený vestavěnou lithiovou baterií po celou dobu své 10-leté životnosti.

V případě zjištění přítomnosti kouře ve střeženém prostoru hlásič vyhlásí poplach pomocí červené indikační LED diody a vestavěné hlasité 85 dB sirény.

Zařízení lze instalovat na zeď nebo na strop pomocí montážní desky, která je součástí balení. Zařízení disponuje velkým středovým tlačítkem, pomocí kterého lze jednoduše otestovat vnitřní obvody hlásiče nebo v případě spuštění falešného poplachu snížit jeho citlivost a dočasně utišit akustickou signalizaci (funkce HUSH).

Hlásič na sklonku své životnosti (10 let) automaticky opticky a akusticky upozorní uživatele na nutnost jeho výměny.

Zařízení disponuje speciálním zámkem, který zabraňuje jeho demontáži např. dětmi nebo při neodborné manipulaci. Pro uvedení hlásiče do provozu je nutné provést jeho aktivaci, ke které dojde po prvním upevnění hlásiče k montážní desce.

Hlásič splňuje standardy dle ČSN EN 14604:2006 a CPD, a je tak vhodný pro montáž jak do stávajících objektů, tak i do novostaveb dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.



Objednací kód zboží	10Y29
Napájení	Vestavěná lithiová baterie (10 let životnost)
LCD displej/signalizace	Ne/1x LED dioda + 85 dB siréna
Provozní/skladovací teplota	0°C ~ +40°C / -20°C ~ +60°C
Provozní vlhkost	< 90% relativní vlhkost (RH)
Rozměry/hmotnost hlásiče	Ø104 x 45 mm / 170 g
Rozměry/hmotnost balení	108 x 108 x 55 mm / 176 g
Životnost senzoru	10 let
Schválení	ČSN EN14604:2006P/VDS Q
Záruka	10 let
UPC čárový kód	0-047871-089314
Počet ks v krabici	6
Rozměry/hmotnost krabice	342 x 110 x 110 mm / 1,76 kg
ITF vnější kód	100-47871-095817

Zástupcem a autorizovaným distributorem pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe s.r.o.
Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262 www.kidde.eu



EN14604:2005
License No. KM524754



086-CPD-535595